

INFORMATIVO TÉCNICO



Bocal Injetado Avilamp

O **Bocal Injetado Avilamp** foi projetado para aprimorar o processo de iluminação em galpões de criação animal através de seu material e funcionamento de alta qualidade.

NOTA

*O **Bocal Injetado Avilamp** foi projetado e testado especificamente para ser utilizado com as **Lâmpadas Avilamp InoBram**. A InoBram Automações não garante o correto funcionamento do dispositivo quando utilizado com outras lâmpadas que não foram testadas e homologadas para essa finalidade.*

Características técnicas

Característica	Especificação
Material	PVC 750-48/1-F-IS
Resistente à oxidação	Sim
Vedado	Sim
Anti-chama	Não propaga chama
Fiação	0,75 mm ²
Temperatura máxima	70° C
Tensão máxima	270 Vac
Potência máxima	25 W
Fio marrom	Positivo +
Fio azul	Negativo -
Tipo de conexão	E27-02

Importante

- Ao realizar qualquer manobra elétrica no equipamento, utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e certifique-se de que o mesmo esteja fora da alimentação;
- Entre em contato com seu representante antes de reparar qualquer defeito ou problema ocorrido com o equipamento;
- **A validade da garantia está condicionada à não violabilidade das etiquetas e/ou lacres de segurança. Etiquetas ou lacres rasurados, arrancados ou destruídos resultam na perda da garantia.**

Instalação

Ao instalar lâmpadas em corrente contínua (Vcc) atente-se para a polaridade. No dispositivo, a rosca é o polo negativo. Ao instalar lembre-se de:

- Isolar corretamente as emendas;
- Não apertar excessivamente as rosqueiras.

NOTA

Após a instalação, recomenda-se higienizar os bocais esporadicamente (quando este apresentar excesso de poeira ou sujidades). Utilize apenas um pano levemente umedecido.

INFORMACIÓN TÉCNICA



Boquilla Inyectada Avilamp

La **Boquilla Inyectada Avilamp** fue diseñada para mejorar el proceso de iluminación en galpones ganaderos a través de su alta calidad de material y funcionamiento.

NOTA

La **Boquilla Inyectada Avilamp** fue diseñada y probada específicamente para su uso con las **Lámparas Avilamp InoBram**. La InoBram Automações no garantiza el correcto funcionamiento del dispositivo cuando se utiliza con otras lámparas que no han sido probadas y aprobadas para este fin.

Características técnicas

Característica	Especificación
Material	PVC 750-48/1-F-IS
Resistente a la oxidación	Si
Sellado	Si
Antilhama	No propaga llamas
Cableado	0,75 mm ²
Temperatura máxima	70° C
Tensión máxima	270 Vac
Potencia máxima	25 W
Cable marrón	Positivo +
Cable azul	Negativo -
Conexión	E27-02

Importante

- Al realizar cualquier maniobra eléctrica en el equipo, utilice Equipo de Protección Personal (EPP) y asegúrese de que esté desconectado de la fuente de alimentación;
- Contacte a su representante antes de reparar cualquier defecto o problema con el equipo;
- **La validez de la garantía está sujeta a la inviolabilidad de las etiquetas y/o sellos de seguridad. Las etiquetas o sellos borrados, arrancados o destruidos darán lugar a la pérdida de la garantía.**

Instalación

Al instalar lámparas de corriente continua (Vcc), preste atención a la polaridad. En el dispositivo, el hilo es el polo negativo. Al instalar recuerde:

- Aislar correctamente las costuras;
- No apretar demasiado al enroscar.

NOTA

Después de la instalación, se recomienda limpiar las boquillas de forma esporádica (cuando haya exceso de polvo o suciedad). Utilice únicamente un paño ligeramente húmedo.